

Спецификация автобетоносмесителя HOWO T5G 6x4

Двигатель	<ul style="list-style-type: none">▪ Двигатель MC11.40-50 - Евро-5 (лицензия MAN)▪ Мощность 400 л.с.▪ Крутящий момент 1900 Нм▪ Круиз контроль▪ Моторный тормоз (EVB)▪ Топливная система Bosch Common Rail
Коробка переключения передач	<ul style="list-style-type: none">▪ Механическая коробка передач HW25712XSTC, 12-ступенчатая
Шасси	<ul style="list-style-type: none">▪ Колесная формула 6x4▪ Передний мост VGD95▪ Задний мост MCP16ZG (лицензия MAN)▪ Блокировка межосевого и межколесных дифференциалов▪ Передаточное отношение $i = 4,77$▪ Подвеска передняя – параболические рессоры 9,5т▪ Подвеска задняя – трапециевидные рессоры 2х16т▪ Стабилизаторы поперечной устойчивости▪ Топливный бак алюминиевый 400 л▪ Электронная система ABS▪ Барабанные тормоза▪ Рама в раме 8+8 мм
Кабина	<ul style="list-style-type: none">▪ Кабина T5G-F с 1 спальным местом (лицензия MAN)▪ Стальной бампер из 3-х частей▪ Пружинная подвеска кабины с амортизаторами▪ Электростеклоподъемники боковых дверей▪ Электрообогрев зеркал заднего вида▪ Кондиционер▪ Автономный воздушный отопитель салона▪ Многофункциональное рулевое колесо▪ Механический люк на крыше▪ Магнитола▪ Камеры заднего, по сторонам и переднего видов▪ Комфортное сидение водителя на пневмоподвеске▪ Аккумуляторные батареи▪ Система экстренного вызова 'ЭРА-Глонасс'
Бетоносмеситель	<ul style="list-style-type: none">▪ Смесительное оборудование CIMC▪ Рабочий объем барабана 10 куб.м▪ Бак для воды: 800 л с подогревом▪ Толщина стенки барабана 5 мм▪ Спирали смесителя из износостойкой стали 4 мм▪ Гидростатический привод от двигателя шасси
Шины	<ul style="list-style-type: none">▪ 315/80R22,5 + запасное колесо
Полная масса	<ul style="list-style-type: none">▪ 40 000 кг