Подробное описание комплектации автобетоносмесителя SITRAK C7H 8x4:

Двигатель

- Двигатель МС13.48-50 Евро-5 (Объем 12,4л) (согласно документации МАN)
- Мощность 440 л.с.
- Крутящий момент 2100 Нм
- Круиз контроль
- Моторный тормоз (EVB)
- Топливная система Bosch Common Rail

Коробка переключения передач

Механическая коробка передач ZF16S2530TO

Трансмиссия

- Колесная формула 8х4
- Ведущий мосты (согласно документации MAN)
- Блокировка межосевого и межколесных дифференциалов

Передаточное отношение

Шасси

- НҮ Передаточное число оси і = 4,77
- Подвеска передняя параболические рессоры 2х9,5т
- Подвеска задняя трапециевидные рессоры 2x16т
- Стабилизаторы поперечной устойчивости
- Топливный бак алюминиевый 400 л.
- Электронная тормозная система EBS WABCO
- Электронная система курсовой устойчивости ESC
- Барабанные тормоза
- Стальной бампер из 3-х частей
- Рама в раме
- Защита гаек передних колес
- Колесная база 1950+3825+1350мм

Кабина

- Кабина С7Н-F с 1 спальным местом (согласно документаци MAN)
- Пружинная подвеска кабины с амортизаторами
- Электростеклоподъемники боковых дверей
- Электрообогрев зеркал заднего вида
- Кондиционер (климат контроль)
- Автономный отопитель 4 кВт
- Люк на крыше
- Камеры обзора: задняя, передняя и боковые
- Панель приборов Continental TFT
- Магнитола MP5. Сенсорный экран
- Комфортное сидение водителя на пневмоподвеске
- Аккумуляторные батареи 12 В, 240 Ач, 2 шт.
- Система экстренного вызова 'ЭРА-Глонасс'

Барабан смесителя

- Смесительное оборудование СІМС
- Рабочий объем барабана 12 куб.м
- Толщина стенки барабана 5 мм
- Спирали смесителя из износостойкой стали 4 мм
- Гидростатический привод от двигателя шасси
- Бак для воды 1000 л с пневморазгрузкой и подогревом
- Шины 315/80R22,5 + запасное колесо